



Caractéristiques SLV Decona 42  
Plafonnier Aluminium Noir Rond 23W  
2680lm - 930-940 CCT | IP44 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255495                                                            |
| EAN                          | 4024163302944                                                     |
| Code Fabricant               | 1008922                                                           |
| Marque                       | SLV                                                               |
| Nom du fabricant             | DECONA 42 CL PHASE Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 23 W BK |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                             |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 23W                                  |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2680lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 116.5                                |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Plafond                    |
| Couverture Optique   | Autre                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]   |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                               |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Gamme                          | Decona                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 420 |
| Hauteur (mm)  | 58  |
| Diamètre (mm) | 420 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**