



**Caractéristiques Ledvance Highbay LED Sensor Gen4 147W 22000lm 70D - 840 Blanc Froid | IP65 - Détecteur de mouvement et de lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243770                          |
| EAN                          | 4058075603271                   |
| Code Fabricant               | 4058075603271                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | HB S 155W/4000K 70DEG IP65 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |
| D-Mark                       | Oui                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Puissance (W)                     | 147W                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Options de couleur          | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 70             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 22000lm        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150            |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | LED High Bay   |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Lustre                                                  |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 5 pôles                                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                           |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                    |
| Gamme                          | HIGH BAY SENSOR GEN 4                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 321 |
| Hauteur (mm)  | 188 |
| Diamètre (mm) | 321 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours  
Capteur de luminosité, Capteur de mouvements