



Caractéristiques Sylvania Downlight  
LED Start 205 Aluminium Blanc 20W  
2150lm 77D - 840 Blanc Froid |  
Diamètre 205mm - IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 255264                     |
| EAN                          | 5410288303291              |
| Code Fabricant               | 30329                      |
| Marque                       | Sylvania                   |
| Nom du fabricant             | ST DWNLT 205 IP54 2150 840 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 20W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 77                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2150lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 107.5                                          |
| Facteur de puissance        | >0.90                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Opale                                          |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                             |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40                                         |
| Matériaux                      | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 60  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |