



**Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Coreline BVP125 Gris 95W  
12000lm 9-41x102D - 740 Blanc Froid |  
IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Réf.                         | 231775                 |
| EAN                          | 8718699455873          |
| Code Fabricant               | 45587300               |
| Marque                       | Philips                |
| Nom du fabricant             | BVP125 LED120-4S/740 A |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 95W              |
| Substitut (Watt)                  | 100              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 12000lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 126.3          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 9-41x102       |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 45587300                                                        |
| Montage                        | Surface                                                         |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                             |
| Gamme                          | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur (mm) | 388.5 |
| Largeur (mm)  | 265   |
| Hauteur (mm)  | 67.4  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

