



**Caractéristiques Noxion Hublot LED Pro Détecteur 840 13W Blanc | Module d'Urgence 1H - Équivalent 2x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 223620                                                                                      |
| EAN                          | 8719157001458                                                                               |
| Code Fabricant               | 8719157001458                                                                               |
| Marque                       | Noxion                                                                                      |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Wall/Ceiling 14W 4000K White frame Round Sensor Incl. 1H emergency unit |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 13W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1100lm                         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 84.6        |
| Couverture Optique          | Opale       |
| Facteur de puissance        | >0.90       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professionnel                                                   |
| Montage                        | Surface                                                         |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                             |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -15 to +35                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                           |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours           | 1 Heure                                                         |
| Gamme                          | Core                                                            |

## Dimensions

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 94 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

Angle de Détection du Capteur (en degrés) 360

Portée du Capteur (m) 8



Partenaire des professionnels



Un chargé d'affaires dédié



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours