



Caractéristiques Noxion Panneau LED Louvre Excell Pronox 38W 4050lm - 830 Blanc Chaud | 150x15cm - UGR 152 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235766
EAN	8719157006583
Code Fabricant	8719157006583
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.)
Lampdirect Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Gamme	Louvre Excell

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	1x49
Puissance (W)	38W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	4050lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106.6
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles (MAINS) 2 pôles (DIM)
Finition du Réflecteur	Brillante
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PET (polytéréphtalate d'éthylène)
Température de fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x15cm
Longueur (mm)	1495
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	55

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

